

# **RLI 61**

## **LAVE VAISSELLE INTEGRABLE**

### **15 COUVERTS**

#### **7 PROGRAMMES – 5 TEMPERATURES**

.....

- **15 couverts**
- **Classe A / A / A**
- **46 dB(A)**
- **Départ différé de 1 à 12h**
- **Sécurité Watercontrol**
- **Panier Confort**
- **Panier inférieur sans picots**
- **Demi-charge panier haut ou bas**



## **Les Plus Produits**

### **15 COUVERTS**

La ligne de lave-vaisselle intégrables Rosières 15 couverts permet de laver 25% de plus qu'un lave-vaisselle 12 couverts. Les avantages sont nombreux: chargement de la vaisselle plus rapide, rangement des grosses pièces facilité, support spécial grand couverts, panier grande capacité idéal pour les casseroles et grands récipients.

### **SECURITE WATERCONTROL**

Système qui permet de couper automatiquement l'arrivée d'eau en cas de détection de fuite au niveau du tuyau d'alimentation et qui contrôle le niveau d'eau présent à l'intérieur de la lave vaisselle.

### **UN CHARGEMENT OPTIMISE**

Le panier inférieur offre un immense espace de rangement (10% plus grand), les picots disparaissent pour laisser au panier pleine capacité. Plus d'espace, plus de flexibilité s'offrent au rangement de la vaisselle. Des réducteurs permettent d'adapter le compartiment aux assiettes plus petites. Le panier CONFORT est réglable même si chargé.

## Référence

## RLI 61

Modèle	Intégrable
Couleur	IN / PN / RB

### Equipement

Nombre de couverts	15
Niveau sonore en dB(A)	46
Visualisation des phases de lavage	-
Programmateur	Electronique par manettes
Départ différé	X
Températures	45, 50, 65, 70, 75°C
Type de séchage	Condensation
Résistance	Hors cuve
Pieds réglables en hauteur	Jusqu'à 90cm
Filtre autonettoyant	inox
Adoucisseur réglable	5 positions

### Consommation

Energie label	A / A / A
Consommation d'eau (L)	13
Consommation d'énergie (kWh)	1,05

### Sécurité

Sécurité anti-débordement	X
Sécurité Watercontrol	X

### Programmes

Trempage	X
Intensif 75°C	X
Universel 65°C	X
Délicat 55°C	X
Eco bio 45°C	X
A class 59' 70°C	59 mn
Rapide 29' 50°C	29 mn
Programme normalisé	Eco bio 45°C
Durée du cycle normalisé	140mn

### Touches

Marche / arrêt	X
Départ différé	1-23h
Demi-charge	Haut et bas

### Voyants

Marche / arrêt	X
Sel	X
Liquide de rinçage	X

### Paniers

Panier supérieur réglable	Confort
Panier inférieur sans picots	X
Panier à couvert amovible avec poignée	X

### Branchement / raccordement / dimensions

Raccordement eau chaude possible	X
Puissance maximale (W)	2150
Tuyau d'eau (cm)	150
Tuyau de vidange (cm)	160
Tuyau d'alimentation (cm)	160
Branchement	Mono 230 V + 10 A
Poids nu / emballé (kg)	40 / 43
Dimensions emballées (HLP) en cm	90 x 67 x 65
Dimensions nues (HLP) en cm	82 / 89 x 59,8 x 60
Dimensions d'encastrement (HLP) en cm	82 / 90 x 60 x 57

### Codes EAN

RLI61PN	8016361798632
RLI61IN	8016361798649
RLI61RB	8016361798656

