

Lave-Vaisselle Intégrable - ADG 688



Programmateur électronique
Filtre auto nettoyant "Auto clean"
Départ différé digital 24 heures

NOIR 12 NC 854268829010 EAN = 8003437926419
BLANC 12 NC 854268829020 EAN = 8003437926426
INOX 12 NC 854268829000 EAN = 8003437926396
FULL DOOR 12 NC 8854268829030 EAN = 8003437926433

Existe en blanc	OUI
Existe en noir	OUI
Existe en inox	OUI
Existe en full door	OUI
Façade habillable	OUI
Séchage Smart Dry (1)	NON
Système So-Clear (2)	NON
Filtre auto nettoyant "AUTO CLEAN"	OUI
Séchage Condenseur	NON
Températures de lavage en °C	40/50/60/70
Niveau de bruit en dB(A)*	47

PROGRAMMATION électronique

Nombre de programmes	5
Programme 6ème sens MAX	NON
2 programmes 6ème sens (Normal ou Intensif)	NON
Autoprogramme	NON
Trempe à froid	NON
Fragile à 40°C	NON
Rapide/peu sale à 50°C	NON/NON
Chrono 30 à 40°C/ou à 50°C	OUI/NON
Bio à 50°C	NON
Eco à 50°C /ou à 55°C	OUI/NON
Quotidien à 60°C	NON
Intensif à 70°C	OUI

TOUCHES

Marche/Arrêt	OUI
Départ avec voyant	OUI
Départ différé digital	OUI
Départ différé 3-6-9 heures	NON
Demi charge	OUI
Multizone	NON
Indicateur de temps restant	OUI
Option Anti-bactérien	NON

CLASSES D'EFFICACITÉ

Energie/Lavage/Séchage	A/A/A
------------------------	-------

PANIER

Panier inférieur escamotable "Modulo+"	OUI
Panier supérieur réglable en hauteur/ avec poignée	OUI/OUI
Support spécial multi-rangement/Support verre	OUI/OUI
Panier supérieur amovible	OUI

SÉCURITÉS

Sécurité totale Waterstop	NON
Sécurité Aquasafe	NON
Sécurité anti-débordement	OUI
Voyant niveau de sel	OUI
Voyant niveau de liquide de rinçage	OUI
Voyants indicateurs de programme	NON
Déroulement de programme	NON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de couverts	12
Système de lavage alternatif	NON
Porte pleine auto-compensée (max 5,8kg de panneau)	OUI
Cuve inox	OUI
Raccordement eau chaude (60°C)	NON
Adoucisseur électronique 5 à 7 positions	5
Régénération électronique	OUI
Distributeur automatique de détergent	OUI
Distributeur automatique de produit de rinçage avec indication de niveau	OUI
Eco résistance hors cuve	OUI
2/4 pieds réglables en hauteur	4
Pieds arrières réglables de l'avant	NON
Montage en colonne jusqu'à 50 cm du sol	OUI

Dimensions en cm (hxlxp)

du produit	82x59,7x55,5
avec emballage	84,5x64x 66
de l'encastrement	82 à 90x60x57
Poids net/avec emballage (en kg)	50/52
Alimentation électrique 230/50Hz/10 A	OUI

Consommations** Prog eco à 50°C

Eau (litres)/Energie (kWh)/Durée (minutes)	12/1,05/165
--	-------------

Consommations** 220cycles eco à 50°C

Eau (litres)/Energie (kWh) annuelles	2640/231
--------------------------------------	----------

** Norme 50242

(1)séchage astucieux (2)si brillant (3)Séchage dynamique *Norme60704-3