

Lave-vaisselle - ADP6839

14/1/2009



* Photo non contractuelle



Programmeur électronique 6ème sens:

1 programme automatique pour tout nettoyer de 40 à 70 °C

PowerClean: pour un lavage parfait des plats et des casseroles

système de filtration "autoclean": Nettoyage du micro filtre seulement 2 fois par an

SILENCE 39dB: Le programme le plus silencieux du marché

Départ différé digital 24h00 avec indicateur de temps restant

Système vapeur: Réhydrate les salissures pour un lavage parfait

BLANC EAN : 80 03437 92457 6 • 12NC : 8511 536 29960

Existe en Blanc	OUI
Existe en Noir	NON
Existe en Marron	NON
Existe en couleur Aluminium	NON
Existe en Inox	NON
Séchage Condenseur	OUI
Températures de lavage en °C	40/50/40 à 70 °C
Niveau de bruit en dB(A)*	44

PROGRAMMATION

Programmes 6ème Sens (Normal ou Intensif)	OUI
Système Vapeur	OUI
Nombre de programmes optionels :	7
Trempage à froid	OUI
Verres à 40C°/Rapide à 40 °C	OUI/OUI
Bio à 50 °C/Eco à 50 °C	NON/OUI
Anti-bactérien/ silence 39dB	OUI/OUI

TOUCHES

Marche/Arrêt	OUI
Départ avec voyant	OUI
Option anti-bactérien	NON
Compatible tablettes "tout en 1"	OUI
Multizone	OUI
PowerClean	OUI
Départ différé	Digitale 24H
Indicateur de temps restant	OUI

CLASSES D'EFFICACITES

Energétique	A
Lavage	A
Séchage	A

PANIERS

Panier inférieur à supports rabattables «Modulo +»	OUI
Panier supérieur réglable en hauteur/avec poignée	OUI/NON
Support verre	1
Clayette cocktail support verre	2

SECURITES

Sécurité totale Waterstop	OUI
Sécurité anti-débordement	OUI
Sécurité anti-fuite	OUI
Voyant niveau de sel	OUI
Voyant niveau de liquide de rinçage	OUI
Voyants indicateurs de programme	OUI
Déroulement de programme	NON

EQUIPEMENTS

Nombre de couverts	12
Nombre de bras de lavage	3
Système de lavage alternatif/permanent	OUI/NON
Système de filtration AUTOCLEAN	OUI
Moteur à vitesse variable	OUI
Porte pleine auto-compensée	OUI
Cuve inox	OUI
Raccordement eau chaude (60 °C)	NON
Régénération électronique	OUI
Distributeur automatique de détergent	OUI
Distributeur automatique de produit de rinçage	OUI
Eco résistance hors cuve	OUI
4 pieds réglables en hauteur	OUI
Encastrable/top amovible	OUI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	85x59,7x59,6
Avec emballage	87,5x64x66
Hauteur sans le top (en cm)	82
Poids net/avec emballage (en kg)	58/59,9
Alimentation électrique	230/50Hz/10 A

CONSOMMATIONS (sur programme ECO à 50 °) Norme EN 50242

Eau (litres)	11
Energie(KWH)	1,05
Durée(Min)	150

CONSOMMATIONS pour 220 cycles ECO à 50 °C

Eau (litres)	2420
Energie(KWH)	231

*Norme EN 60704-3 - ** Norme EN 50242 - (1) si brillant - (2) séchage dynamique